

# RGS TOUCHLESS TIRE SHINE TS2

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Selon le Règlement sur les produits dangereux (HPR) DORS Canada / 2015-17

### SECTION 1: PRODUIT ET LA IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

#### Identificateur de produit

Nom Chimique	Mélange
N° CAS	Mélange
Nom Commercial	RGS TOUCHLESS TIRE SHINE TS2
Code du produit.	10-501242

#### Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation Identifiée	Produit d'entretien automobile
Utilisations Déconseillées	Aucun

#### Identification de la société

Spray Products Corporation  
P.O. Box 737  
Norristown, PA 19404  
Pizazz International Promotions, Inc  
106-950 Alsgard St  
Kelowna, BC V1X 7J2  
Canada  
(610) 277-1010  
(610) 277-4390  
[sds@sprayproducts.com](mailto:sds@sprayproducts.com)

Téléphone

Fax

Email (personne compétente)

#### Numéro d'appel d'urgence

Tél. d'urgence

**Transport d'urgence:** CHEMTREC 24 hr. 1-800-424-9300 / 1  
(703) 527-3887 (Collect calls accepted)

### SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Classification de la substance ou du mélange

HPR/WHIMIS 2015/GHS Classification

Flam. Aerosol 2; Gaz liquéfié; Eye Irrit. 2A

#### Éléments d'étiquetage

Symbole de Danger



**ATTENTION**

Mention(s) d'Avertissement

Mention(s) de Danger

Aérosol inflammable.

Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Mention(s) de Mise en Garde

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas percer ou brûler même après usage.

Se laver les mains et la peau exposée après utilisation.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

#### Autres dangers

Aucun

# RGS TOUCHLESS TIRE SHINE TS2

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Composants Dangereux	% wt. *	N° CAS	Classification des dangers
Propane	1 - 5	74-98-6	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas (*)
Butane	1 - 5	106-97-8	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas (*)
Morpholine	0.1 - 1	110-91-8	Flam. Liq. 3: H226 Acute Tox. 3 (inhal. & dermal); H331 & H311 Acute Tox. 4 (oral); H302 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318
Proprietary components	< 1	Trade Secret	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319

**Autres informations** - Aucun

\* Le pourcentage exact retenu comme un secret commercial.

## SECTION 4: PREMIERS SECOURS



### Description des premiers secours

Inhalation

Transporter la victime hors de la zone contaminée. Si la victime respire difficilement, la placer sous oxygène. Si des symptômes apparaissent alerter un médecin.

Contact avec la Peau

En cas de contact de la substance avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Si des symptômes apparaissent alerter un médecin.

Contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation se développe et persiste, consulter un médecin.

Ingestion

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Non attribué

**Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Non attribué

## SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### Moyens d'extinction

-Moyens d'Extinction Appropriés

Eteindre l'incendie avec de l'anhydride carbonique, de la poudre chimique, de la mousse ou de l'eau pulvérisée.

-Moyens d'extinction à Proscrire

Ne pas utiliser de jet d'eau.

**Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Réceptif pressurisé: peut éclater si chauffé

**Conseils aux pompiers**

Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection appropriés en cas d'incendie. Maintenir les réceptifs au frais en les arrosant d'eau s'ils sont exposés au feu.

# RGS TOUCHLESS TIRE SHINE TS2

## SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

<b>Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence</b>	Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter le contact avec la peau et les yeux.
<b>Précautions pour la protection de l'environnement</b>	Empêcher le liquide de pénétrer dans les égouts, dans les caves et dans les fosses et tranchées de travail.
<b>Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage</b>	Couvrir les déversements avec un matériau absorbant inerte.Placer dans un conteneur pour élimination ou récupération.
<b>Référence à d'autres sections</b>	Aucun
<b>Autres informations</b>	Aucun

## SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

<b>Précautions à prendre pour une manipulation sans danger</b>	Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. Utiliser le produit dans un endroit bien aéré seulement. Éviter le contact avec la peau et les yeux.Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
<b>Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités</b>	
-Température de stockage	Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
-Matières incompatibles	Ce produit doit être stocké à l'écart des fortes sources de chaleur et des produits chimiques oxydants.
<b>Utilisation(s) finale(s) particulière(s)</b>	Automotive care product

## SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### Limites d'exposition sur le lieu de travail

SUBSTANCE.	N° CAS	(8 h TWA)		(VLE)		Remarque:
		OEL (Canada)	TLV (ACGIH)	OEL (Canada)	TLV (ACGIH)	
n-Butane	106-97-8	800 ppm	250 ppm	-----	-----	-----
Propane	74-98-6	1000 ppm	Aspyx.#	-----	-----	#
Morpholine	110-91-8	20 ppm	20 ppm	30 ppm	-----	Skin

#Assurer la teneur minimale en oxygène de l'atmosphère de travail.

### Méthode de surveillance recommandée

NIOSH 1500 (hydrocarbures, B.P. 36 - 216 °C)

### Contrôles de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés

Utiliser uniquement avec une ventilation suffisante pour que les niveaux d'exposition aux poussières, aux fumées ou à la vapeur, par exemple, contenues dans l'air restent inférieurs aux seuils recommandés.

### Équipement personnel de protection

Protection des yeux/du visage

Porter un équipement de protection pour les yeux (lunettes de protection, écran facial ou lunettes de sûreté).



# RGS TOUCHLESS TIRE SHINE TS2

Protection de la peau (Protection des mains/ Divers)



Porter des gants adaptés si un contact prolongé avec la peau est probable (Caoutchouc nitrile).

Protection respiratoire



En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Thermal hazards

Non requis normalement.

**Contrôles D'exposition Liés À La Protection De L'environnement**

Rien de connu

## SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	Liquide / Gaz liquéfié
Couleur.	Clear
Odeur	Non disponible
Seuil Olfactif (ppm)	Non disponible
pH	Non disponible
Point de Fusion (°C) / Point de Congélation (°C)	Non disponible
Point/intervalle d'ébullition [°C]:	Not available
Point d'Eclair (°C)	-104 (Propane)
Taux d'Evaporation	Non disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	Aérosol inflammable
Limites d'Explosivité	2.1% - 9.5% v/v (Propane)
Pression de Vapeur (Pascal)	ca. 95 x 10 <sup>4</sup> (Propane)
Densité de Vapeur (Air=1)	ca. 1.56 @ 0°C (Propane)
Masse volumique (g/ml)	Non disponible
Solubilité (Eau)	Non disponible
Solubilité (Autre)	Non disponible
Coefficient de Partage (n-Octanol/eau)	Non disponible
Température d'Auto-Inflammabilité (°C)	450 (Propane)
Température de Décomposition (°C)	Non disponible
Viscosité Cinématique (cSt)	<20
Propriétés explosives	Non Explosif.
Propriétés comburantes	Non oxydant.
<b>Autres informations</b>	Non disponible

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

<b>Réactivité</b>	Stable dans les conditions normales.
<b>Stabilité chimique</b>	Stable.
<b>Possibilité de réactions dangereuses</b>	Non attribué.
<b>Conditions à éviter</b>	Éviter tout contact avec une source de chaleur ou d'inflammation.
<b>Matières incompatibles</b>	Agents oxydants forts
<b>Produit(s) de décomposition dangereux</b>	Rien de connu

## SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**Itinéraire d'expositions:** Inhalation, Contact avec la Peau, Contact avec les yeux

### Mélanges

Toxicité aiguë	LD50 >5000 mg/kg-bw
Irritation / Corrosivité	Provoque une sévère irritation des yeux.

# RGS TOUCHLESS TIRE SHINE TS2

## Substances dans les préparations / mélanges

### Propane (CAS# 74-98-6):

Toxicité aiguë

Irritation/Corrosivité

Sensibilisation

Toxicité à dose répétée

Cancérogénicité

Mutagénicité

Toxicité pour la reproduction

Inhalation: LC50 = 1237 mg/L (2-hr, mouse, gas)

Pas de preuve d'effets irritants lors d'utilisation et de manipulation normales.

Non sensibilisant pour la peau.

NOAEC:  $\geq 19678$  mg/m<sup>3</sup> (28-day, rat, Effets systémiques)

LOAEC: 21641 mg/m<sup>3</sup> (28-day, rat, effets: Poids corporel)

Pas de données. Il est peu probable de présenter un danger cancérogène à l'homme.

Il n'y a aucune preuve de potentiel mutagène.

Non attribué

## SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Toxicité aquatique:

A court terme

LC50 (96 heures): >100 mg/L (*Poissons*)

À long terme

NOAEC (28 jours): >100 mg/l (*Poissons*) QSAR

## SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### Méthodes de traitement des déchets

L'élimination doit être effectuée en accord avec la législation locale, régionale ou nationale. Se renseigner auprès de spécialistes ou auprès des autorités locales.

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

	Transports terrestres (TDG)	Transport maritime (IMDG)	Transports aérien (OACI/IATA)
numéro ONU,	1950	1950	1950
Désignation officielle de transport	Aérosols, inflammable	Aérosols, inflammable	Aérosols, inflammable
Classe(s) de danger pour le transport	2.1	2.1	2.1
Groupe d'emballage	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Dangers pour l'environnement	Aucun attribué	Aucun attribué	Aucun attribué
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun attribué	Aucun attribué	Aucun attribué

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC: Non applicable

## SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:

Ce produit a été classé conformément à la section 12 de la CPR et le FDS contient toutes les informations exigées par la CPR.

Canada (DSL / NDSL) - Tous les produits chimiques listés.

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Sections contenant des révisions ou mises à jour: 1-16.

Date de préparation: February 17, 2017

Mention(s) de Danger et Phrases de Risque Énuméré dans: SECTION 2:/ SECTION 3:

### Mention(s) de Danger

- H220: Gaz extrêmement inflammable.
- H226: Liquide et vapeurs inflammables.
- H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
- H302: Nocif en cas d'ingestion.

# RGS TOUCHLESS TIRE SHINE TS2

- H311: Toxique par contact cutané.
- H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315: Provoque une irritation cutanée.
- H318: Provoque des lésions oculaires graves.
- H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331: Toxique par inhalation.

**Conseils en matière de formation :** Aucun.

Disclaimer: We believe the statements, technical information and recommendations contained herein are reliable, but they are given without warranty or guarantee of any kind. The information contained in this document applies to this specific material as supplied. It may not be valid for this material if it is used in combination with any other materials. It is the user's responsibility to satisfy oneself as to the suitability and completeness of this information for the user's own particular use.